

La soluzione solida e duratura per l'evacuazione dei fumi di impianti domestici e civili.

I prodotti della gamma Refrattario sono indicati per qualsiasi tipo di combustibile liquido, solido e gassoso. Tutti i sistemi sono idonei per l'evacuazione di fumi di generatori di calore con temperature dei fumi fino a 400 °C, per funzionamento a secco, ad umido ed in depressione. I sistemi in refrattario sono inattaccabili dalle condense e possono essere impiegati anche con combustibili particolarmente aggressivi quali legna, pellet e biomasse in generale, oltre che essere utilizzati anche per la realizzazione di condotti al servizio di apparecchi a gas a condensazione.

1 Resistenza al fuoco

I nostri camini in refrattario sono stati testati per resistere a temperature fino a 600 °C in condizioni di esercizio e con punte fino a 1000 °C, rendendoli particolarmente idonei al funzionamento con impianti a biomassa e laddove sia richiesta la resistenza all'incendio delle fuliggini.

2 Resistenza alla corrosione

I nostri condotti in refrattario sono caratterizzati da un'elevatissima resistenza alla corrosione che li rende adatti al funzionamento anche in impianti con combustibili particolarmente aggressivi, quali oli combustibili, legna, pellet e biomasse in genere.

3 Durabilità nel tempo

I nostri camini con condotto interno in refrattario costituiscono la soluzione ideale per la realizzazione di impianti di smaltimento fumi sicuri e durevoli, con garanzia di 30 anni contro la resistenza a corrosione.

refrattario

Il camino giusto per qualsiasi tipo di impianto e di combustibile

www.caminiwierer.com

f in



SEDE
Via Fontanelle, 5
Ronco all'Adige (VR)
T. +39 045 6608333
info@caminiwierer.com

FILIALE
Via Tanaro, 1/3
Rho (MI)
T. +39 339 7937712
magazzino.milano@caminiwierer.com



CW ECO

Sistema camino in refrattario a parete singola costituito da elementi modulari di sezione circolare marcati CE secondo UNI EN 1457-1 e UNI EN 1457-2, adatto all'espulsione fumi di qualsiasi generatore di calore.



MATERIALI
Refrattario certificato



SPESSORE
15 mm / 20 mm / 25 mm / 30 mm



DIAMETRI DISPONIBILI
120, 140, 160, 180, 200, 250, 300



DESIGNAZIONE PRODOTTO
A1N1 I/I (T600 N1 G D)
B4P1 I/I WA (T400 P1 O WA)



CW ESSE

Sistema camino in refrattario a doppia parete indicato per qualsiasi tipo di combustibile, sia per impianti a condensazione e a bassa temperatura, che per impianti con fumi ad alta temperatura e incendio della fuliggine. Il sistema CW ESSE è caratterizzato dallo strato intermedio di coibentazione realizzato da airtel cells d'aria statica racchiusa tra cordoli di lana minerale.



MATERIALI
Refrattario certificato, isolamento a celle d'aria statica realizzate da cordoli di lana minerale racchiusi da apposita guaina



SPESSORE
15 mm / 20 mm / 25 mm / 30 mm



DIAMETRI DISPONIBILI
120, 140, 160, 180, 200, 250, 300



DESIGNAZIONE PRODOTTO
secondo EN 13063-1 e EN 13063-2
T400 N1 D 3 G100 e T200 N1 W 2 O00



CW ERRE

Sistema camino in refrattario a doppia parete caratterizzato da uno strato di coibentazione realizzato con pannelli di lana minerale ad alta densità. Dotato di sistema di retro-ventilazione che consente di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di isolamento termico. Adatto per qualsiasi tipo di impianto e di combustibile, gassoso, liquido e solido, certificato per l'installazione con distanza minima di soli 30 mm da materiali combustibili.



MATERIALI
Refrattario certificato; isolamento in lana minerale ad alta densità



SPESSORE
15 mm / 20 mm / 25 mm / 30 mm



DIAMETRI DISPONIBILI
120, 140, 160, 180, 200, 250, 300



DESIGNAZIONE PRODOTTO
secondo EN 13063-1 e EN 13063-2
T400 N1 D 3 G30 e T200 N1 W 2 O00



CW EFFE

Sistema camino in refrattario con incorporata canna di aspirazione dell'aria comburente, idoneo che si applica sia per camini singoli che per canne collettive e con prelievo dell'aria comburente a tetto. Il sistema CW EFFE è particolarmente adatto all'evacuazione dei fumi prodotti da generatori di calore quali caldaie a gas come stufe a pellet.



MATERIALI
Refrattario certificato; isolamento in lana minerale ad alta densità



SPESSORE
15 mm / 20 mm



DIAMETRI DISPONIBILI
140, 160, 180, 200



DESIGNAZIONE PRODOTTO
secondo EN 13063-1 e EN 13063-2
T400 N1 D 3 G30 E T200 N1 W 2 O00



CAMICIA GO

La camicia di rivestimento GO azzerla la distanza tra la superficie esterna del camino e i materiali combustibili quali per esempio legno, guaine di vario genere o isolanti. È costituita da un monoblocco in calcestruzzo alleggerito vibro compresso rivestito da lastre in calcio silicato dello spessore di 30 mm caratterizzate da una totale incombustibilità.



MATERIALI
Calcestruzzo vibrocompresso alleggerito e lastre in calcio silicato



DIAMETRI DISPONIBILI
120, 140, 160, 180, 200, 250, 300



DESIGNAZIONE PRODOTTO
G00

